

ТТХ ОСНОВНЫХ БРЭМ НА БАЗЕ ТАНКОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Характеристики	M88A1 (США)	M88A2 «Геркулес» (США)	ARV «Абрамс» (США)	BPZ-2A2 «Стандарт» (ФРГ)	BPz-3 «Буффел» (ФРГ)	«Чифтен» (Великобритания)	«Челленджер» CR (Великобритания)	AMX-30D (Франция)	«Леклерк» (Франция)
Базовая машина	M60A1	M60A1	M1A1 «Абрамс»	«Леопард- 1 »	«Леопард-2»	«Чифтен» Mk2	«Челленджер-1»	AMX-30F/ B2	«Леклерк»
Масса, т	50,8	63,1	62,1	40,6	54,3	55,6	62	38	Около 60
Экипаж, человек	3-4	3-4	3-4	4	3	4	5	3-4	4
Габариты, м:									
длина	8,267	8,267	9,256	7,68	9,06	8,57	9,64	7,53	9,15
общая ширина	3,428	3,657	3,657	3,25	3,54	3,53	3,8	3,15	3,384
высота по корпусу	2,921	2,921	2,804	2,7	2,725	3,43	2,96	2,65	2,6
Клиренс, см	43	43	39,2	44	51	50	50	45	48,5
Количество пулеметов x калибр, мм	1 x 12,7	1 x 12,7	1 x 12,7	2 x 7,62	1 x 7,62	1 x 7,62	1 x 7,62	1 x 7,62	1 x 12,7
Боекомплект, патронов	1 500	1 500	1 500	4 250	2 500	750	1 500	700	1 500
Количество дымовых гранатометов (гранат)	2 (6)	2 (6)	2 (12)	2 (3)	16 (.)	. (20)	. (30)	3 (0)	. (12)
Грузоподъемность крана, тс:									
при опоре на бульдозерный отвал	23	32,6	35,7	20	30	30,5	6,5	15	30
без опоры	18,1			7	6,5				
Максимальное тяговое усилие основной лебедки со штатным блоком, тс	40,8	64,8	46	35	34,3	60	102		70
Длина троса основной лебедки, м	61	85	120	100	180	120	150	100	180
Тип двигателя (мощность, л. с.)	Дизель (750)	Дизель (1 050)	Газотурбинный (1 500)	Дизель (830)	Дизель (1 500)	Дизель (750)	Дизель (1 200)	Дизель (700)	Дизель (1500)
Максимальная скорость движения по шоссе шоссе, км/ч	42	42	66	62	68	42	59	60	
Запас хода по шоссе, км	450	480	420	850	650	400-500	420	650	
Вместимость топливных баков, л	1 514	2 045	.	1 410	.	955	.	1 100	.

Характеристики	M578 (США)	M806A1 (США)	FV 434 (Велико- британия)	MRRV «Уорриор» (Велико- британия)	AMX-130 (Франция)	AMX-10ECH (Франция)	PGBV-82 (Швеция)	«Грайф» (Австрия)
Базовая машина	Универсальное шасси T249	БТР M113A2	БТР FV 432	БМП «Уорриор»	Легкий танк AMX-13	БМП AMX-10P	БТР PBV-302	Легкий танк «Кирасир» SK-105
Масса, т	24,3	12,9	17,7	24	15,3	13,8	26,3	19,8
Экипаж, человек	3	3	4	5	3	5	4	4
Размеры, м:								
длина	6,426	5,34	5,72	6,34	5,76	5,76	7,26	6,7
общая ширина	3,149	2,69	2,84	3,034	2,78	2,78	3,25	2,5
высота по корпусу	2,921	2,46	2,794	2,735	2,62	2,62	2,45	2,3
Клиренс, см	44	43	40	49	43	45	45	40
Количество пулеметов (пушек) x калибр, мм	1 x 12,7	1 x 12,7	2 x 7,62	1 x 7,62	1 x 7,5 или 7,62	(1 x 20); 1 x 7,62	(1 x 20)	1 x 12,7
Боекомплект, патронов	500	2 000	1 000	1 000	2 000		505	1 500
Количество дымовых гранатометов		8	6	8		2	16	4
Максимальная грузоподъемность крана (с бульдозерным отвалом), тс	13,6	1,7	1,25	6,5	5	6	6	6
Максимальное тяговое усилие основной лебедки со штатным блоком, тс	27	9	18,3	20	15	20	20	20
Длина троса основной лебедки, м		15,2		200	50	150		40
Тип двигателя (мощность, л.с.)	Дизель (425)	Дизель (215)	Дизель (240)	Дизель (550)	Карбюраторный (250)	Дизель (280)	Дизель (310)	Дизель (320)
Максимальная скорость по шоссе, км/ч	54,7	67	47	47	60	65	56	67
Вместимость топливных баков, л	1 135	363	378	770	480	540	550	500
Запас хода по шоссе, км	725	483	480	500	400	600	400	625