

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАРУБЕЖНЫХ БОЕВЫХ МАШИН ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РАЗВЕДКИ

Марка машины, страна- разработчик	Экипаж/десант, человек	Боевая масса, т	Основные размеры, м:			Клиренс, м	Радиус поворота, м	Преодолеваемые препятствия, м:		Вооружение (калибр), мм:		Броневая защита, мм	Мощность двигателя, л. с.	Марка двигателя	Максимальная скорость, км/ч:		Запас хода по шоссе, км	Емкость топливных баков, л
			длина по корпусу	ширина по корпусу	высота по крыше башни			стенка высотой	ров шириной	пушка	пулемет				по шоссе	на плаву		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Перспективные боевые разведывательные машины																		
RST-V (4 x 4), США	3/3	3,8	5,45	2,05	–	0,46	3	0,38	–	–	7,62	6–12	180	–	112	10	482	–
«Чиндит» (4 x 4), Великобритания	2/8	Около 8	–	–	–	–	2	–	–	–	12,7	до 20	–	–	140	–	800	–
«Скараб» (4 x 4), Великобритания	2/6	9	4,65	2,4	–	0,48	5	0,4	0,5	–	12,7	5–12	230	–	110	–	800	–
«Феннек» (4 x 4), ФРГ	3	9,6	5,71	2,49	–	0,4	3,2	0,5	0,5	–	7,62	5–12	240	–	115	–	860	–
«Визель-2», гусеничная, ФРГ	2/4	4,1	4,2	1,85	–	0,3	–	0,4	1,5	–	7,62	5–12	109	–	70	–	550	–
«Панард» VBL (4 x 4), Франция	3/–	3,6	3,87	2,02	–	0,37	3,5	0,4	0,5	–	7,62 или 12,7	5–11	105	–	120	4,5	600	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
«Кобра» (4 x 4), Турция	2/11	6	5,32	2,15	–	–	3,5	0,4	–	–	12,7	5–10	190	–	110	–	550	–
Специальные ударные автомобили																		
«Хаммер» (4 x 4), США	4	3,5	4,9	2,28	–	0,4	4	–	–	–	7,62	–	140	–	120	–	450	120
ALSV (4 x 4), США	1/3	1,35	4,25	2,11	–	0,38	3	–	–	–	7,62 и 12,7	–	140	–	130	–	500	60
VLB (4 x 4), Франция	2/4	3	4	2,02	–	0,4	3,5	–	–	–	7,62	–	95	–	120	–	600	70
VML (4 x 4), Италия	2/4	2,5	4,67	1,98	–	0,4	3	–	–	–	7,62	–	–	–	120	–	600	–
«Лендровер» XD 110s (4 x 4), Великобритания	4	–	4,55	1,8	–	0,216	4	–	–	–	7,62	–	107	–	120	–	700	80
Vasp (4 x 4), ЮАР	–	1,95	3,15	2	–	0,35	3	–	–	–	7,62	–	110	–	120	–	300	60
Боевые машины огневой поддержки																		
NAWV(8 x 8), ФРГ	4	20	7,1	2,72	2,83	0,43	7	0,6	2,5	105	7,62	Комбинированная	440	RVI	100	10	800	500
«Вектра» (8 x 8), Франция	4	28	7,4	3	2,75	0,45	7,5	0,5	2	105	7,62	Комбинированная	700	–	120	–	800	500
«Пирана» (8 x 8 или 10 x 10), Швейцария	4	20	7,45	2,6	2,99	0,5	9,8	0,6	2	105	7,62	Гомогенная с доп. защитой	350	6V–53T	100	10	800	300
«Пандур-2» (8 x 8), Австрия	3	19	7	2,65	2,9	0,42	9	0,5	2,1	105	7,62	Гомогенная (комбинированная)	355	WD 612	105	–	900	500
CV-90 105 (120) , гусеничная, Швеция	4/3	22,5 (27)	6,55	3,2	2,8	0,45	–	1,2	2,9	105 (120)	7,62	Комбинированная с динамической защитой	680	DS 16	70	–	670	840
«Ройкат» (8 x 8), ЮАР	4	28,5	7,1	2,9	2,8	0,5	12,5	0,6	2,4	105	7,62	Гомогенная	560	–	120	–	850	540
WZ-551 105 (8 x 8), Китай	4	18,5	6,7	2,8	2,9	0,4	9	0,5	1,1	105	7,62 (12,7)	Гомогенная	260	–	90	8,5	800	400